

Verklarende lijst met het aftrekbare materiaal overeenkomstig het KB tot wijziging van het KB/WIB 92 op het vlak van de belastingvermindering voor uitgaven voor beveiliging van een privé-woning tegen inbraak of brand.

Inbraakpreventie

Deur

- veiligheidscilinders (cilinder voorzien van een eigendomscertificaat): knopcilinder, elektronische cilinder, cilinder met veiligheidsstrips, halfcilinder
- veiligheidsrozet : eveneens cilinderingang genoemd is een ronde of ovale plaat die voor de cilinder wordt geplaatst en via de binnenzijde wordt geschroefd
- insteekveiligheidssloten + sluitplaten : éénpuntsslot, meerpuntssloten, codeslot, elektrisch slot
- insteekveiligheidssloten
- veiligheidsbeslag : langschild(deurbeslag) voor bescherming van de cilinder en deurgreep moet ook langs binnen geschroefd worden
- opbouwveiligheidsslot : knopgrendel, altijd afsluitbaar cilinderslot, codeslot
- anti-uitlichtpin(dievenklauw) : versterkingen/veiligheidspinnen
- versterkte stiftscharnier
- kierstandhouder : deurketting, vaste kierstandhouder
- scharnier/paemel met anti-uitlichtpin
- beschermingsprofiel of secustrip : verticale versterking te plaatsen tussen de opening van het deurblad en de deurstijl van de deur te plaatsen op de volledige lengte van de deur en zijn stijl. Dit is bedoeld om het manipuleren van de dag en nachtschoot met een klein werktuig, tegen te gaan
- Veiligheidsdeurbalk : verticale of horizontale balk of stang
- Elektromagnetisch slot

Raam

- Opbouw veiligheidsgrendel of slot : grendel of slot met sleutel, meerpuntsgrendel
- Telescopisch uitschuifbare veiligheidsbuis met cilinder, sluitingen in te bouwen in het metselwerk
- veiligheidsbeugel
- handgreep/raamkruk zonder sleutel
- vergrendelbare handgreep/raamkruk met sleutel
- handgreep/raamkruk om op te bouwen met kierstandhouder met of zonder cilinder
- raamscharnier : perifeer veiligheidsbeslag met vergrendeling met rolschoot en schootslot met paddestoeltappen en perifere sluitplaat
- veiligheidsrooster : te monteren op het raamchassis of op het metselwerk
- intrekbaar hek langs de gevelzijde met veiligheidsvergrendeling

Vensterdeur / schuifdeur

- idem raam

Garagepoort

- veiligheidselementen voor garagepoorten : specifieke anti-inbraakelementen en niet de basiselementen die deel uitmaken van de garagepoort
- gemotoriseerde poort voorzien van een anti-ophefsysteem : 25% belastingvermindering

Luik

- Blokkeersystemen voor luiken : mechanische beveiliging voor luiken
- Mechanische veiligheid voor rolluiken : rolluikbeveiliging, slot, cilinderslot, veiligheidspinnen
- versterkte onderlat
- veiligheidsgeluiders
- voor de luiken met PVC-lamellen, versterking van de PVC-lamellen met metalen profielen om de 3 à 4 lamellen

Koepel

- Koepel in polycarbonaat en éénrichtingsschroef
- Bescherming binnenkant onder de koepel met veiligheidsglas, een plaat in polycarbonaat, een traliewerk of een rooster

Dakvenster

- Grendel met opzetslot
- vergrendelbare raamkruk
- opbouwslot : idem raam

Kelderraam

- Blokkeersysteem voor het traliewerk : systeem met ketting of goede barrièrestang om het traliewerk van het kelderraam te vergrendelen

Veiligheidsbeglazing

- Gelaagd glas : veiligheidsglas samengesteld uit min 2 glaslagen polyvinylebutyral (PVB)

Gepantserde deur

- Volledige set : deur en omlijsting

Alarmsysteem

Conform de wet van 10 april 1990

Camerabewakingssysteem uitgerust met registratiesysteem

Brandpreventie

Brandblusapparaat

- waterblusser (verstoven water, schuim) 6 liter
- poederblusser ABC 6 kg
- blusmodule voor verwarmingslokalen op stookolie

Brandwerende deur (RF) (volledige deurblokkering)

- deur met brandweerstand van minimum ½ uur
- deur EI 30 (nieuwe classificatie) minimum